

## Holzhaus „Vikkinghus“ bei Euskirchen



### Voll-ökologisch gedämmtes Holzhaus

Ökologische Kriterien haben bei diesem Holzhaus vom Typ „Vikkinghus“ einen besonders hohen Stellenwert: sowohl der Fußboden im Innenraum (der sogenannte Polarfußboden), als auch das Dach sowie die Außenwand des LéonWood®-Blockhauses sind mit dem nachhaltigen Dämmstoff Kork ausgestattet. In letzterem Fall ist die Schicht zwischen den beiden massiven Fichten-Bohlen sogar 60mm breiter als üblich – unsere Bauherren aus Nordrhein-Westfalen haben sich nämlich für die extra dick gedämmte Bio-Doppelwand entschieden. In Verbindung mit den dreifach-verglasten Fenstern, kann sich die Familie der Extraersparnis an Heizkosten sicher sein. Die Bauherren setzen außerdem auf eine ca. 23m<sup>2</sup> große Sonnenterrasse sowie auf offenes Wohnen, das sie unter anderem mit einem großen und lichtdurchfluteten Galeriebereich umsetzen. Eine Podest-treppe und Innentüren im Landhausstil – beides aus Massivholz – runden das Bild im Inneren ab.



**Blockhaus-Typ:** Vikkinghus

**Grundriss:** 9,00 x 11,50 Meter

**Baustoff:** **Bio-Doppelwand DuoExtraPlus\***  
2x68mm Blockbohle massiv, Fichte  
192mm Dämmstoffraum für Kork  
Innenwände: Ständerbauweise

Fenster und Türen: Nadelholz, 3-fach-Verglasung, ein verstärkte Hebe-Schiebe-Terrassentür, Haustür mit Überdachung

**Besonderheiten:** Dach: Satteldach, 38° Dachneigung, eine Dachgaube  
Kniestock Blockwandausführung (wie Außenwand EG, ca. 1m hoch)

**Terrasse** mit extra starken Lärchendielen: 2,50 x 9,00m  
Massive Holzwangentreppe von LéonWood® (Podesttreppe), Kiefer, inkl. Brüstungsgeländer zur Absicherung des Luftraumes

Massivholz-Innentüren im Landhausstil, unbehandelt, Fichte  
Sichtbare Holzbalkendecke

**Polarfußboden** im EG mit 200mm Korkdämmung

**Galeriebereich**

Dämmung des Daches mit **Kork**

Konstruktiver Holzschutz durch große Dachüberstände

**Liefertermin:**

08.03.2017

